



NOVATECH®
... innovators in quality!

TEC7-CLEANER

BESKRIVELSE

UNIVERSALT RENGØRINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL TIL TEC7



- Ideel til at afslutte samlinger med Tec7.
- Fjerner ikke-hærdet Tec7.
- Angriber ikke de fleste overflader.
- Efterlader ingen fedtet film.

TEKNISKE DATA

Farve:	Klar.
Lugt:	Let lugt af opløsningsmiddel.
Tilstand ved stuetemperatur:	Flydende.
Kogepunkt:	138°C. - 175°C.
Damptryk:	1,0 KPA 20°C.
Specifik vægt:	0,72 ved 25°C.
Flammepunkt:	27°C.
Spontan antænding:	208°C.
Forpakning:	Sprayflaske med 1 liter.

ANVENDELSE

- Afslutning af samlinger der er forsejlet med TEC7.
- Affedtning og rengøring af alle overflader før brug af lim eller forsejling.
- Fjernelse af rester fra klæbemærker og labels.
- Fjernelse af rester efter kontaktlim.
- Affedtning og rengøring af værktøjer og udstyr i værksteder, såvel stationært som håndværktøj.
- Hurtig og sikker affedtning af såvel jern- som ikke jernholdige metaller før limning eller maling. TEC7 danner ikke et oxiderende lag på lette metaller.

BRUGSANVISNING

Spray TEC7-cleaner på de overflader der skal limes og tør dem tørre med en ren klud. Lad derefter TEC7-cleaner fordampe fuldstændigt før materialerne limes. Om nødvendigt gentages proceduren.

NOWEX aps.
En del af protex-gruppen

Tlf. 76134741 - Fax 76134749
E-mail mail@protex.dk
www.protex.dk
Industrivej 2, 6690 Gørding